




Attivazione delle porte scorrevoli e sicurezza per i pedoni in un unico sensore compatto

Tecnologia a infrarossi con uscita relè singola



COMPATTEZZA

Il più piccolo sensore in commercio che combina attivazione delle porte e sicurezza pedonale in un solo prodotto





EFFICIENZA ENERGETICA

L'area di rilevamento regolabile con precisione riduce le false attivazioni delle porte negli ambienti urbani più affollati


AFFIDABILITÀ


Il software intelligente e la funzione di automonitoraggio del sensore interno assicurano un funzionamento sicuro e affidabile in tutti gli ambienti di installazione







Area di rilevamento (pollici / mm)











Specifiche Tecniche

Modello	3H-IR14	
Metodo di rilevamento	Riflessione attiva a infrarossi	
Altezza di installazione	3,0 m (9.84 piedi) max	
Dimensioni sensore	210 mm (L), 59 mm (A), 28,5 mm (P)	
Regolazione della sensibilità	Disponibile	
Regolazione dell'area di rilevamento	Regolazione larghezza: larga o stretta	
	Regolazione profondità: regolazione dell'angolo da 0° a +5°	
	Cancellazione file di rilevamento: da fila 4 a fila 1	
Timer di presenza	2 sec, 30 sec, 60 sec e infinito	
Frequenza	4 frequenze	
Modalità di monitoraggio	Normale / Neve	
Auto-monitoraggio	OFF / ON	
Segnalazione LED	Standby	= Verde
	Rilevamento	= Rosso
	Rilevamento movimento porta = Arancione	
	In attesa di reset	= Arancione lampeggiante
	Diagnostica riflessione	= Verde/Rosso lampeggiante
Alimentazione elettrica	Da 12 a 24 V CA o CC ± 10%	
Assorbimento di potenza	CA 12 V-1,3 [VA] (Max), CC 24 V-1,5 [VA] (Max)	
	CC 12 V-65 [mA] (Max), CC 24 V-35 [mA] (Max)	
Uscita	Contatto relè 1C	
	CC 50 V 0,1 A (carico resistivo) a sicurezza intrinseca	
Tempo di mantenimento uscita	0,5 sec. circa	
Temperatura di esercizio	-20°C +60°C, (-4°F +140°F)	
Peso	0,18 kg (0.40 lb) circa	
Colori disponibili	Nero: Codice prodotto	= 3H-IR14/BL
	Argento: Codice prodotto	= 3H-IR14/S
	•	

Accessori







