HITRON

Porte scorrevoli

ATTIVAZIONE E SICUREZZA >

SSR-3-ER

Doppia tecnologia - Uscite di emergenza

- Area di rilevamento: 4 m (largh.) x 4 m (prof.)
- Attivazione con tecnologia radar + Barriera di sicurezza a infrarossi su 3 file
- Tecnologia di rilevamento unidirezionale e trasversale a risparmio energetico
- Uscite relè di attivazione a corrente, a frequenza e standard

SSR-3

Doppia tecnologia

- Area di rilevamento: 4 m (largh.) x 4 m (prof.)
- Attivazione con tecnologia radar + barriera di sicurezza a infrarossi su 3 file
- Tecnologia di rilevamento unidirezionale a risparmio energetico
- Robusto e facilissimo da installare

HR100-CT

Tecnologia a infrarossi

- Area di rilevamento: 3,2 m (largh.) x 2,5 m (prof.)
- Attivazione a infrarossi + barriera di sicurezza a infrarossi su 3 file
- Tecnologia di rilevamento unidirezionale a risparmio energetico
- Robusto e facilissimo da installare

ATTIVAZIONE E SICUREZZA >

3H-IR14/3H-IR14C

Tecnologia a infrarossi

- Area di rilevamento: 3 m (largh.) x 2 m (prof.)
- Attivazione a infrarossi + barriera di sicurezza pedoni su 2 file
- Ideale anche per applicazioni con schermo di sicurezza laterale

ATTIVAZIONE >

HR50-UNI/HR50

Tecnologia radar

- Area di rilevamento: 5 m (largh.) x 3 m (prof.)
- Montabile a parete o a soffitto
- Tecnologia di rilevamento al rallentatore
- Attivazione delle porte unidirezionale o bidirezionale

SICUREZZA >

HP1/HP2

Tecnologia a infrarossi

- Set singolo/doppio di fasci di sicurezza
- Campo di rilevamento da 10 m
- Eccellente resistenza agli effetti negativi della forte luce del sole
- Installazione rapida

Sicurezza pedoni

Facilità di installazione

Affidabilità dei prodotti

HOTRON

Porte battenti

SICUREZZA >

SSS-5

Tecnologia a infrarossi - Sicurezza

- Barriera di sicurezza da 1 m di lunghezza con solo 1 unità PCB
- Semplice impostazione mediante pulsante
- Disponibile in tre lunghezze diverse
- Robusto alloggiamento per il sensore

FP60/FSR5000

Finger Guard – Protezione salvavita a rullo con tendina

- Sistema a clip per facilità di installazione
- Testato in termini di durabilità fino a 1.000.000 di cicli di prova
- Antiruggine e lavabile
- Disponibile in lunghezze da 1.925 mm e 2.015 mm

ATTIVAZIONE >

HR50-UNI

Tecnologia radar - rilevamento unidirezionale

- Area di rilevamento: 5 m (largh.) x 3 m (prof.) - regolabile
- Montare superiormente alla cerniera per attivare le porte battenti
- Montabile su piano orizzontale o verticale
- Piccolo ed estremamente robusto

Per vendita, manutenzione o assistenza tecnica:
Tel: +353 (0)59 9140345 E-mail: info@hotron.com
www.hotron.com

HITRON

Porte industriali

ATTIVAZIONE E SICUREZZA >

KABUTO

Doppia tecnologia

- Area di rilevamento fino a 7 m (largh.) x 9 m (prof.)
- Differenziazione del traffico di pedoni e veicoli
- Filtrazione del movimento in senso trasversale con tecnologia di rilevamento unidirezionale

HR400-IND

Tecnologia a infrarossi

- Area di rilevamento fino a 6 m (largh.) x 4,5 m (prof.)
- Barriera di sicurezza per pedoni/merci su 2 file
- Zona di rilevamento regolabile in modo specifico

ATTIVAZIONE >

HR-ROBUS

Tecnologia radar

- Area di rilevamento fino a 5 m (largh.) x 8 m (prof.)
- Differenziazione del traffico di pedoni e veicoli
- Filtrazione del movimento in senso trasversale con tecnologia di rilevamento unidirezionale

SICUREZZA >

RLK 31

Tecnologia a infrarossi - Sicurezza

- Staffa di montaggio universale in dotazione
- Impermeabile e antipolvere
- Impostazione ottimale indicata da segnale LED

ATTIVAZIONE >

ULD

Sensore di rilevamento veicoli sotterraneo

- Disponibile in versione a canale singolo e doppio
- Possibilità di tecnologia di rilevamento unidirezionale
- Modalità di uscita per il rilevamento di presenza o di impulsi

INTERRUTTORI >

Trasmettitori e ricevitori

Radiocontrollato e portatile

- Versioni a uno, due e quattro canali
- Durata della batteria: 60.000 cicli
- Un ricevitore può imparare i codici di 12 trasmettitori distinti.

Sicurezza pedoni

Facilità di installazione

Affidabilità dei prodotti

HOTRON

Interruttori per porte

TOUCHLESS >

AerWave

Interruttore di attivazione delle porte con tecnologia wireless e senza contatto:

- Tecnologia a infrarossi attivi
- Possibilità di accoppiare fino a 10 interruttori a ogni ricevitore
- Rilevamento indicato da LED/segnale acustico
- Durata della batteria di 12 mesi

ClearWave

Interruttore di attivazione delle porte senza contatto:

- Tecnologia radar
- Supporti a filo con la parete
- LED costantemente illuminato
- Ampio campo di rilevamento

J-Wave

Interruttore di attivazione delle porte sottile e senza contatto:

- Tecnologia a infrarossi attivi
- Supporti a filo con la parete
- LED costantemente illuminato
- Realizzato in solido policarbonato

PULSANTE >

Pulsanti a gomito

Pulsanti a gomito in acciaio inossidabile

- Disponibile in varie dimensioni
- Versioni con o senza cavo
- Duraturo - testato su oltre dieci milioni di cicli
- Disponibilità di versioni retroilluminate

Pulsanti a gomito con schermatura in rame antimicrobico

Pulsanti a gomito antimicrobici

- Elimina il 99,9% di batteri patogeni
- Versioni con o senza cavo
- Duraturo - testato su oltre dieci milioni di cicli
- Disponibilità di versioni retroilluminate

WT-400

Pulsante a gomito sottile e con tecnologia wireless

- Possibilità di accoppiare un numero illimitato di WT-400 al ricevitore WR-24
- Dimensioni: 40 mm (largh.) x 150 mm (alt.) x 13 mm (prof.)
- Semplice accoppiamento mediante pulsante al ricevitore
- Durata della batteria di 24 mesi

Per vendita, manutenzione o assistenza tecnica:
Tel: +353 (0)59 9140345 E-mail: info@hotron.com
www.hotron.com