



## Clearguard

Aktivierung

# Barrierefreie Türzutrittskontrolle für öffentliche Toiletten

## Kabellose Technologie – IP65

### BEDIENERFREUNDLICH

Die großen Softtouch-Drucktasten erleichtern den Zugang und das Verlassen der Toilette sowie das Ver- und Entriegeln der Toilettentür für alle Benutzer.

### BELEUCHTET

Die Tasten zum Öffnen/Schließen leuchten auf, wenn sie gedrückt werden, und das Schloss-Symbol auf dem Außenschalter leuchtet auf, wenn versucht wird, eine bereits besetzte Toilette zu öffnen. Visuelle Anzeige, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.

### KABELLOS

Einfache Registrierung der Innen- und Außenschalter per Knopfdruck an unserem drahtlosen 2,4-GHz-Empfänger.

### AUDIO

Die Schalter können so eingestellt werden, dass sie die Türposition durch einen Piepton oder ein gesprochenes Wort angeben. Ein akustisches Signal ertönt, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.



# Clearguard

Aktivierung

## Abmessungen



## Technische Daten

### Empfänger (CG-Rx)

Leistung	DC12-30 V/AC12-24 V
Kapazität der Relaiskontakte	1 A/30 VDC, 0,5 A/125 VDC
Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Produktgröße	150 × 43 × 25 mm
Stromverbrauch	Standby: 30 mA/Betrieb: 80 mA (für 24 VDC)

### Innenschalter (CGI-Tx)/Außenschalter (CGE-Tx)

Nennfrequenz	2,455 GHz
Batterien	1,5 V AAA – 4 pro Schalter
Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Produktgröße	90 × 220 × 15 mm
Schutzart	IP65

## Enthaltene Teile

Innenschalter CGI-Tx



Außenschalter CGE-Tx



Empfänger CG-Rx



Kabel



Doppelseitiges Klebeband 4 Stück

